

## Załącznik nr 1

# PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWOŻAROWE I BHP REGULAMIN OBIEKTU

obowiązujące w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu

### §1.

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP obowiązujące na terenach Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, stosują się do:
  - a) uczestników targów, wystaw lub innych imprez - zwanych dalej uczestnikami targów organizowanych przez CWK lub innych organizatorów wynajmujących obiekt CWK,
  - b) podmiotów zewnętrznych będących organizatorami wydarzeń na terenach Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,
  - c) realizatorów stoisk (firmy zabudowujące stoiska, uczestnicy targów samodzielnie wykonujący stoiska).
2. CWK zastrzega sobie prawo do przeprowadzania weryfikacji działań podmiotów, o których mowa w §1 ust. 1, w kontekście ich zgodności z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może skutkować wstrzymaniem prac, a w powtarzających się przypadkach może być podstawą do rozwiązania umowy.

### §2.

#### OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK

1. Wykonawca stoiska lub aranżacji wynajętej przestrzeni zobowiązany jest do przedstawienia CWK do uzgodnienia projektu zabudowy powierzchni w hali lub na terenie otwartym, w terminie wskazanym w „Regulaminie Szczegółowym” lub w umowie najmu. Projekt powinien być dostarczony w 2 egzemplarzach i przedstawiać zabudowę/aranżację w 2 rzutach z określeniem jej wysokości, długości i szerokości. Do projektu zabudowy/aranżacji należy dołączyć projekt instalacji elektrycznej. Przedłożony kompleksowy projekt powinien być zgodny z prawem budowlanym oraz z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenach CWK.
2. Uczestników targów, wykonawców stoisk oraz podmioty wynajmujące obiekt zobowiązuje się do uwzględnienia podstawowych danych technicznych hali CWK. Dane te zostały określone w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszych przepisów. Uczestnik targów, wykonawca stoiska oraz podmiot wynajmujący obiekt zobowiązany jest do zgłoszenia CWK zamiaru eksponowania na terenie obiektu ciężkich i wielkogabarytowych eksponatów. Wprowadzenie urządzeń o ciężarze jednostkowym większym od dopuszczalnego każdorazowo wymaga uzyskania zgody służb technicznych CWK.
3. W przypadkach specyficznych ekspozycji, mogących stanowić zagrożenie dla osób czy infrastruktury CWK, na uczestnikach targów lub wykonawcach stoisk spoczywa obowiązek przeprowadzenia dodatkowych, szczegółowych uzgodnień ze służbami technicznymi CWK.

4. Proces zabudowy stoisk, montażu eksponatów, wszelkiego rodzaju instalacji oraz nośników reklamy muszą być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenach targowych.
5. W sytuacji realizowania zabudowy stoisk lub aranżacji przestrzeni hali w technologii płyt kartonowo - gipsowych, pilśniowych lub wiórowych, prace związane z obróbką tych materiałów (np.: cięcie, szlifowanie, polerowanie itp.) i powodujące duże zapylenie, należy wykonać poza terenami CWK. Podczas realizacji na terenach CWK pozostałych prac powodujących zapylenie bezwzględnie należy stosować elektronarzędzia ze zbiornikami do gromadzenia pyłu. Prace skutkujące zapyleniem należy zakończyć nie później, niż w ostatnim dniu montażu stoisk, a realizowana przestrzeń i jej otoczenie powinno być oczyszczone na koszt wykonawcy. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, wykonawca może zostać obciążony kosztami sprzątnięcia sąsiadujących stoisk lub powierzchni ekspozycyjnych CWK.
6. Prace związane z budową stoiska np.: malowanie powinny być ograniczone do niezbędnego minimum i wykonywane wyłącznie na wynajętej powierzchni (stoiska, obiektu). Prowadzenie tych prac poza tym obrębem wymaga uzgodnień z Kierownikiem hali.
7. Ściany stoiska targowego lub inne elementy konstrukcyjne posadowione na granicy stoiska, a przekraczające wysokość 2,5 m i zwrócone w stronę sąsiadujących stoisk oraz widoczne tylne ściany stoisk należy wykończyć w kolorze białym.
8. Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie, całkowicie zaaranżowana zabudową i w związku z tym całkowicie wykorzystana, wówczas uczestnik targów zobowiązany jest do zagospodarowania pustych i widocznych płaszczyzn bezpośrednio graniczących z sąsiednimi stoiskami lub skierowanych na ciągi komunikacyjne.
9. Wykonawca stoiska lub aranżacji wynajętej przestrzeni hali każdorazowo zobowiązany jest do pozostawienia swobodnego dostępu do urządzeń technicznych CWK.
10. Każdy uczestnik targów, w razie zaistnienia takiej konieczności, powinien umożliwić przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych CWK, o których mowa powyżej.
11. Zaleca się wyłożenie posadzki w obrysie stoiska wykładziną podłogową. W wypadku zastosowania do przyklejenia wykładziny do posadzki taśmy dwustronnej, należy bezwzględnie stosować taśmy nie pozostawiające śladów na posadzce.
12. Zastosowanie zamkniętej zabudowy stoiska nie gwarantuje równomiernej wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.
13. Realizacja zabudowy stoiska powinna przebiegać zgodnie z przedstawionym i przyjętym przez CWK projektem oraz prawem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi określonymi w §12.
14. CWK ma prawo do przerwania budowy stoiska lub aranżacji wynajętej przestrzeni hali oraz usunięcia elementów zabudowy na koszt wynajmującego, jeżeli:
  - a) zabudowa lub aranżacja wykonywana jest bez zatwierdzonego projektu,
  - b) realizacja zabudowy stoiska lub aranżacji wynajętej przestrzeni hali nie jest zgodna z zatwierdzonym wcześniej projektem,
  - c) wykonywana zabudowa przebiega niezgodnie z przyznaną lokalizacją stoiska,

- d) instalacje techniczne zostały wykonane bez uzyskania zgody CWK,
- e) wykorzystywane elementy zabudowy nie posiadają atestów trudnopalności,
- f) zachodzi przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych statycznych lub wytrzymałościowych.

15. Zalecana minimalna szerokość ciągów komunikacyjnych winna wynosić 3 m.

### **§3.**

#### **ELEMENTY ZABUDOWY STOISK**

1. Wszystkie elementy używane do zabudowy muszą spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych zawartych w §12.
2. Elementy reklamowe i dekoracyjne stoiska i eksponatów nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy.
3. Przeszkłone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszą posiadać pełen dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości min. 30 cm, a krawędzie paneli szklanych muszą być dokładnie oszlifowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby wyeliminować jakiegokolwiek ryzyko obrażeń.
4. Nie dopuszcza się stosowania przeszklonych elementów ścian stoisk na terenie otwartym.

### **§4.**

#### **WYSOKOŚĆ ZABUDOWY**

1. Standardowa wysokość zabudowy stoiska mierzona od posadzki wynosi 2,5 m.
2. Niestandardowe konstrukcje powyżej 2,5 m (zabudowa stoisk, przewyższenia stoisk, elementy wolnostojące, reklamy, dekoracje), wymagają włączenia do ogólnego projektu, o którym mowa w §2. pkt 1 w zakresie wykonania rysunków oraz obliczeń statycznych i wytrzymałościowych tych konstrukcji lub stosownego oświadczenia uprawnionej osoby.
3. Maksymalna dopuszczalna wysokość stoiska wynosi 5,5 m.
4. Zabudowa piętrowa (dwukondygnacyjna) powinna spełniać następujące warunki:
  - a) wysokość pomieszczeń na każdej kondygnacji powinna wynosić minimum 2,4 m.
  - b) dla wykorzystania kondygnacji na cele biurowe minimalne dopuszczalne obciążenie posadzki drugiej kondygnacji musi wynosić 2,5 kN/m<sup>2</sup>
  - c) odległość z każdego dostępnego miejsca na piętrze do schodów albo zejścia nie może przekraczać 20 m w zależności od lokalizacji stoiska,
  - d) zejścia lub schody muszą mieć minimalną szerokość 1 m.

Kierownikowi hali należy dostarczyć obliczenia stwierdzające, że słupy wspierające konstrukcję stoiska nie przenoszą obciążenia większego, niż jest to dozwolone dla posadzki hali.

### **§5.**

## **REKLAMA**

1. Umieszczanie konstrukcji reklamowych poza wynajętą powierzchnią w hali lub na terenach otwartych każdorazowo wymaga zgody CWK i jest dodatkowo płatne. Brak zgody skutkuje usunięciem reklam na koszt i ryzyko właściciela nośnika.
2. Dopuszcza się stosowanie obrotowych elementów reklamowych powyżej 3 m od posadzki pod warunkiem, że konstrukcje obrotowe wykonują maksymalnie 10 obrotów/min.
3. Zabrania się, bez uzgodnienia z CWK, zawieszania i naklejania transparentów, reklam i dekoracji na konstrukcji hali CWK (ściany, poręcze, balustrady, szyby itp.) oraz na innych elementach infrastruktury targowej.
4. Zastosowanie w celach reklamowych migoczących znaków oraz ruchomych napisów wymaga zgody CWK.
5. Wykorzystywanie balonów do celów reklamowych na terenach targowych wymaga zgody CWK.
6. Organizowanie pokazów pirotechnicznych na terenach targowych jest zabronione.
7. Zabrania się stosowania form reklamy, w szczególności optycznych czy akustycznych, które mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz mogą powodować jakiegokolwiek zakłócenia na sąsiadujących stoiskach.
8. Maksymalne dozwolone natężenie hałasu na stoisku nie może przekraczać 70 dB.

## **§6.**

### **STRUKTURA STAŁA OBIEKTÓW TARGOWYCH**

1. Wykonawcom stoisk i aranżacji wynajętej przestrzeni hali zabrania się naruszania struktury posadzek, ścian, stropów oraz dokonywania innych zmian w hali CWK (np. malowanie ścian i posadzek, układanie wykładzin dywanowych w ciągach komunikacyjnych, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków, itp.).
2. Zabronione jest opieranie wszelkich konstrukcji i elementów zabudowy o:
  - sąsiadujące stoiska,
  - ściany hali,
  - balustradę antresoli.

## **§7.**

### **PRZEPISY PORZĄDKOWE**

1. Podczas imprez targowych organizowanych przez CWK wszystkie stoiska wyposażane są w numery zgodne z przesłanym „Planem lokalizacji stoisk”.
2. Na terenach CWK zabrania się produkcji elementów zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo-kartonowych, płyt pilśniowych oraz płyt wiórowych.
3. Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych, używania pistoletów do wstrzeliwania kołków oraz malowania natryskowego na terenach wystawienniczych CWK.
4. Możliwość wykonania instalacji urządzeń wentylacyjnych na stoisku istnieje wyłącznie po uzyskaniu indywidualnej zgody CWK na jej zamontowanie.

5. Zabroniony jest montaż anten RTV i TV SAT poza wyznaczonymi granicami stoiska. W uzasadnionych przypadkach, CWK może wydać taką zgodę na zainstalowanie anteny poza stoiskiem i wskazać jej lokalizację.
6. Uczestnik targów lub wykonawca stoiska, a także podmiot wynajmujący obiekt zobowiązany jest po zakończeniu targów lub organizowanej przez siebie imprezy i demontażu zabudowy lub aranżacji przestrzeni hali do przekazania CWK uporządkowanej własnym kosztem i staraniem powierzchni (całkowite usunięcie elementów zabudowy stoisk, wykładziny, resztek taśm klejących, farb itp.). W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych, CWK zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko wymienionych jednostek.

## **§8.**

### **EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH**

1. Nie dopuszcza się samodzielnego ustawiania tymczasowych masztów.
2. Ustawienie tymczasowych pawilonów lub innych tego typu konstrukcji, służących wyłącznie do celów wystawienniczych, bezwzględnie wymaga przedłożenia do uzgodnienia z CWK projektów (konstrukcyjnych, instalacyjnych) wraz z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi. Budowa innych tymczasowych obiektów budowlanych, nie będących elementami ekspozycji, każdorazowo wymaga pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
3. Na wszystkie prace ziemne na terenie otwartym (wiercenie otworów, wbijanie pali, kopanie fundamentów, zakotwień itp.) wymagana jest zgoda CWK.
4. Konstrukcje budowlane i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania narażone są na wyładowania atmosferyczne, muszą być uziemione, przy czym oporność uziemienia nie może przekraczać 10 om.
5. Eksponaty i wszelkie inne urządzenia na terenie otwartym winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawężnika drogi lub ciągu komunikacyjnego.
6. Konstrukcje reklamowe narażone na działanie warunków atmosferycznych muszą posiadać obliczenia statyczne oraz wytrzymałościowe, które należy przedstawić Kierownikowi hali przed rozpoczęciem prac montażowych.

## **§9.**

### **WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH**

1. Wykonawca instalacji elektrycznej winien przedstawić CWK dane techniczne instalacji z określeniem wielkości zapotrzebowania mocy. Moc nie może przekroczyć 100 W na 1 m<sup>2</sup> ekspozycji (oświetlenie) lub bez dodatkowych uzgodnień z CWK, 3 kW na stoisko.
2. Całkowita odpowiedzialność prawna za techniczne wykonanie prac spoczywa na wykonawcy instalacji.
3. Wykonawca instalacji elektrycznej jest zobowiązany do wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przedłożyć protokoły CWK.
4. Silniki o mocy ponad 20 kW mogą być załączane tylko przy pomocy rozruszników.

5. Uczestnicy targów są zobowiązani wykonać instalacje elektryczną na stoisku we własnym zakresie, a zlecić CWK tylko wykonanie przyłączy do stoiska.
6. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na terenie CWK muszą odpowiadać wymogom Polskiej Normy PN-HD 60364-6 oraz powinny być wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi Przepisami Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych.
7. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie CWK każdorazowo podlegają odbiorowi technicznemu. Dopiero po dokonanej odbiorze instalacja może być podłączona do sieci elektrycznej CWK. Załączenie zasilania możliwe jest nie wcześniej niż po pisemnym potwierdzeniu przez uprawnionego wykonawcę zrealizowanych instalacji elektrycznych zgodnych z przekazanym do CWK projektem.
8. Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci CWK jest bezwzględnie zabronione.
9. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej CWK takich, jak: demontaż opraw oświetleniowych, przerabianie instalacji, itp.
10. Instalacje elektryczne stoisk podlegają codziennemu wyłączeniu po zamknięciu hali; w uzasadnionych przypadkach służby techniczne CWK mogą wyrazić zgodę na całodobowe podłączenie niektórych odbiorników (np. lodówek, systemów alarmowych, urządzeń telekomunikacyjnych itp. ).
11. Z uwagi na bezpieczeństwo, uczestnicy targów zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego stoiska w energię elektryczną każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, za wyjątkiem obwodów całodobowych uzgodnionych z CWK.
12. Instalacja elektryczna stoisk jest wyłączana godzinę po oficjalnym zamknięciu imprezy targowej dla zwiedzających. W okresie montażu i demontażu, uczestnicy targów i wykonawcy zabudowy stoisk mają do dyspozycji oświetlenie ogólne hali i terenów otwartych oraz gniazda robocze do zasilania elektronarzędzi.
13. W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika/wykonawcę jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić służby techniczne CWK.

## **§10.**

### **WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH I INNYCH**

1. Hala wystawowa CWK wyposażona jest w stałe, ogólnie dostępne punkty poboru i odpływu wody.
2. Zamówione przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonują wyłącznie służby techniczne CWK na koszt uczestnika targów.
3. Uczestnicy targów zamierzający uruchomić w ramach swojej ekspozycji kotły parowe, zbiorniki i instalacje ciśnieniowe, wytwornice acetylenowe oraz urządzenia dźwigowe zobowiązani są do:
  - zgłoszenia tych urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego w celu zbadania ich przed uruchomieniem z uwagi na bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,
  - przedstawienia CWK świadectw kwalifikacji osób obsługujących te urządzenia.

## **§11.**

### **PODWIESZANIE ELEMENTÓW DO STAŁEJ KONSTRUKCJI STROPOWEJ HAL**

1. Podwieszanie do konstrukcji stropów hal elementów konstrukcyjno-reklamowych w obrębie stoiska możliwe jest po uzyskaniu zgody Kierownika hali.
2. W celu wykonania podwieszenia elementu należy przedstawić do zatwierdzenia w CWK dokumentację uwzględniającą w szczególności:
  - rodzaj podwieszanej konstrukcji,
  - gabaryty, całkowity ciężar,
  - sposób podwieszenia (ilość linek ), wszystkie elementy mocujące powinny posiadać atesty.
  - usytuowanie elementu w stosunku do stoiska, wysokość.
3. Zlecenia, łącznie z dokumentacją należy, złożyć do CWK najpóźniej 21 dni przed imprezą. Zlecenia otrzymane po tym terminie będą przyjmowane warunkowo i realizowane tylko w przypadku możliwości dojazdu i manewrowania odpowiednim sprzętem w okolicy stoiska.
4. Za prace związane z podwieszeniem konstrukcji, na które CWK wyrażą zgodę, odpowiada uczestnik (zleceniodawca).

## **§12.**

### **PRZEPISY PRZECIWOŻAROWE**

1. CWK zagospodarowuje tereny targowe przestrzegając następujących zasad:
  - na poszczególne imprezy CWK wyznaczają strefy pożarowe obejmujące obiekty stałe oraz przyległe tereny otwarte,
  - obiekty palne lokalizowane na terenach otwartych przy przeszklonych ścianach hal stałych winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3 m,
  - stoiska o powierzchni większej niż 150 m<sup>2</sup> lub o długości większej niż 15 m muszą posiadać minimum dwa niezależne wejścia, najlepiej z dwóch przeciwległych stron.

W szczególnych przypadkach, gdy powyższe warunki nie mogą być spełnione, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Ochrony przeciwpożarowej CWK.

2. Wytyczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się parkowania na nich pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach bezwzględnie zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika targów lub wykonawcy stoiska.
3. Wszystkie urządzenia ppoż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki ppoż.) oraz telefony ogólne, drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą być w każdej chwili dostępne i widoczne; w szczególności zabrania się ich zastawiania.
4. Na terenach CWK zabronione jest:
  - używanie otwartego ognia w hali i na stoiskach zewnętrznych,

- palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
  - przechowywanie poza wyznaczonym stoiskiem wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe,
  - zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych ppoż. itp.,
  - zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych oraz drzwi przeciwpożarowych,
  - gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych w halach i na stoiskach zewnętrznych,
  - używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,
  - pozostawienie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych.
  - pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez zabezpieczenia ich w zamkniętych pojemnikach z materiałów niepalnych,
  - przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samozapłonu lub wybuchu,
  - stosowanie w halach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem.
5. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić z Ochroną przeciwpożarową CWK.
6. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w halach jedynie z wyłączonym silnikiem, po spełnieniu następujących warunków:
- zbiornik paliwa zawierać może jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającą opuszczenie hali,
  - zbiornik paliwa musi być zamknięty,
  - akumulator musi być trwale odłączony.
7. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100°C, powinny być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z Ochroną przeciwpożarową CWK.
8. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania jakichkolwiek ich przeróbek, napraw we własnym zakresie. Ponadto zabrania się:
- korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych,



- korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym z CWK,
  - pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych takich jak np.: grzejniki, kuchenki, żelazka, czajniki; każdy użytkownik, a w szczególności wystawca zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej swojego stoiska,
  - ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym,
  - zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.
9. Zabrania się przywożenia, składowania i eksploataowania butli gazowych na terenach targowych, bez zgody CWK.
10. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne bądź trudno zapalne. Materiały te powinny być zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia. Nie wolno stosować materiałów, które palą się eksplodując np. bambus, sitowie.
11. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych w ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych. Dopuszcza się stosowanie w ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych (z wyjątkiem klatek schodowych) wykładzin podłogowych spełniających wymogi trudno palności.
12. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.
13. Użytkownicy hali targowej zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na uczestnikach imprez organizowanych na terenie CWK spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z Ochroną przeciwpożarową CWK.
14. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczo-gaśniczą.
15. Wykonawcy zabudowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz hali targowej zobowiązani są do:
- ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów specjalnych wydanych w tym zakresie przez CWK,
  - zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia, w przypadku powstania pożaru,
  - natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez Ochronę przeciwpożarową CWK, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz hali oraz stoiskach zewnętrznych.
16. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w hali lub ekspozycjach zewnętrznych należy natychmiast zgłaszać Ochronie przeciwpożarowej lub właściwym służbom CWK.
17. W razie powstania pożaru na terenie CWK należy natychmiast zaalarmować:

- Państwową Straż Pożarną (998 lub 112),
- osoby znajdujące się w miejscu zagrożenia,
- osoby dyżurujące służb ppoż.,
- Kierownika hali,

Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi CWK, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.

### **§13.**

#### **MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA**

1. Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe na terenie CWK muszą posiadać zgodę na ich eksploatację w warunkach targowych, wydaną przez Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.
2. Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery itp.) nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami, ani odprowadzać do kanalizacji. Odpady te podlegają utylizacji na koszt użytkownika.

### **§14.**

#### **PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**

1. Użytkownicy hali targowej ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących prace na terenie CWK i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji oraz w czasie wynajmu hali (terenu otwartego) na inne cele.
2. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno włączać tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne, a w szczególności w osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych.
3. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.
4. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel.
5. Dostępne krawędzie szyb znajdujące się na stoiskach muszą być szlifowane tak, aby wyeliminować niebezpieczeństwo skaleczenia.
6. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami mają zastosowanie obowiązujące w Polsce przepisy ogólne, których powinni przestrzegać wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk.

Niniejsze przepisy dotyczą targów i pozostałych imprez organizowanych na terenach Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu od dnia 25 listopada 2013 r.